



wilckens®

Yachtline



wilckens®

PAINT TRADE SHIP & RAIL KFT.

Iroda/raktár: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

Tel./Fax: + 36 1 4148-472

Mobil: + 36 30 281 5401

office@shipandrail.hu

www.shipandrail.hu

TIKFA BEVONAT

Festési sorrend	Termék	Súly szerinti bevezető arány	Emeltel kezdősség m ² /l	Alkalmazás módja	Felhordozási felületi hőmérséklet	Szabvány 20 °C és 80% -os rel. Páratartalom esetén			Artfest- hathatóság	Megjegyzés
						Érmelesztés óra	Esztáló	Max. idő		
1	Teak-Cleaner	4	m				rekesz a nedvesen		1	Nagy mennyiségű fűszelék lenni, a felületi fűszelék megvárni
2	Teak-Refresher	4	m				szárazan után			Kb. 10 perc hatóidő eltelte után fűszelék lenni
3	Teak-Sealer	9	m	10-30	1	3	3	1	1-2	Hígítót csak ha szükséges tisztításra lehet használni

7. RENDSZER

OZMÓZIS 8. RENDSZER

ALAPVETŐ, HOGY A SÉRÜLT LAM-
INÁLT RÉSZT ÉS A SÉRÜLT ÜVEG-
SZÁLROSTOKAT GONDOSAN
TÁVOLÍTSUK EL SZEMCSESZÓRÁS-
SAL, VAGY CSISZOLÁSSAL TELJE-
SEN TISZTÍTSUK MEG A SÉRÜLT
TERÜLETET.

NAGYNYOMÁSÚ VÍZSUGARRAL
KÖRÜLTEKINTŐEN MOSSUK LE A
SÓKAT, ÉS A KÜLÖNBÖZŐ BOMLÁS-
TERMÉKEKET A SÉRÜLT RÉSZNÉL, ÉS
KÖRÜLÖTTE 10 CM-RE. EZT
KÖVETŐEN ALAPOSAN SZÁRÍTUK
MEG A FELÜLETET. A MEGTISZTÍTOTT
FELÜLETNEK POR, ÉS ZSÍRMEN-
TESNEK KELL LENNIE.

AMENNYIBEN TÚL NAGY RÉSZT KELL
ELTÁVOLÍTANI, MEG KELL VIZSGÁLNI
A SZERKEZETI SZILÁRDSÁGOT, ÉS
HOGY MEGFELELE A BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOKNAK.

* OSISZOLHATÓ

** I TÁNA I E KELL CSISZTANI

*** CSAK ESZKÖZTISZTÍTÁSRA

Festési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Erdemelti keverésség m ³ /l	Alkalmazási módja	Felszerelési / felületi hőmérséklet		Szükséges idő 20 °C és 80% -os rel. páratartalom esetén		Afhel- helősség	Higiénizáció	Ajánlott rögzítés
					Erősszáraz óra	Erősszáraz óra	Erősszáraz óra	Erősszáraz óra			
1	Epoxid-Primer	9:1	16	E/H/ASZ/SL	10-30	2	5	16	7	2K	1
1a	Hozzávalókat a stabilitás miatt szétválasztjuk. Epoxid-Primer	2:1	16	E/H	10-30	1	3	3	1**	***	2-3
2	Epoxid-Feinspachtel (0,2 mm-es réteggel)	1:1	1	szilárd	10-30	3,4*	6	1**	***	Levegőtől szigetelt	
3	Epoxid-Feinspachtel (1 mm-es réteggel)	1:1	1	szilárd	10-30	3,4*	6	1**	***	Levegőtől szigetelt	
4	Epoxid-Primer	9:1	16	E/H/ASZ/SL	10-30	2	5	16	7	2K	1-3
5	Algagátló öngyógyító		10	E/H/ASZ/SL	5-30	2	5	12	180	1K	2

A SIKERES LAKKOZÁS

A YACHT, ÉS HAJÓBEVONATOKNAK TÖBB FUNKCIÓT IS EL KELL LÁTNIUK, TÖBSZÉLE ALAPANYAGNAK MEG KELL FELELNIÜK, ÉS SZÁMOS EGYÉB DOLOG ELLEN IS VÉDELMEZ KELL NYÚJTANIUK. EZ AZ OKA, HOGY NEM LÉTEZIK OLYAN IDEÁLIS BEVONO ANYAG, AMELY A CSÓNÁK MINDEN RÉSZERE ÉS MINDENFAJTA HAJÓTÍPUSRA ALKALMAS LENNE.

A VÍZSZINT FELETT A FESZKÉ ERŐSEBB NAPSUGÁRZÁSNAK ÉS NAGYOBB MENNYISÉGŰ FRÖCCSENŐ VÍZNEK VAN KITÉVE, MÍG A VÍZSZINT ALATT ELSŐSORBAN AZ ALGASODÁS ELLÉN KELL FELVENNI A HARCOT. A BEVONATNAK AKKOR IS TARTANIA KELL, HA A HAJÓ MEGFENEKÜLK, VAGY EGY KÖVESEBB MEDRŐ RÉSZRE VONTATJUK. A SPORT- ÉS REGATTA HAJÓKRA KÖTELEZŐ ÉRVENYŰ SZABÁLY, HOGY A BEVONAT FELÜLETÉNEK OLYAN SIMÁNAK KELL LENNIE, HOGY A LEGKISEBB DÖRZSOLÉSNEK IS ELLENÁLLJON.

A FÉNTEK ALÁBBI TITKOSI SZÖVEG ÉRTELMEZÉSÉNEK FELSOROLÁSÁRA, MERTKÉPPEN A FÉLŐS ÉGŐS LÉPÉSEHEZ KÜLÖNBÖZŐ TUDÁSODVÁSHOZ KAPRÓ ÉS MÁS LAPJAIN TITKOSI SZÖVEG BÉLYEGZŐ HASZNÁLHATÓ. MINDEZ AZ ÉLŐS ÉGŐS MŰKÖDÉSÉNEK FÉLŐS ÉGŐS MŰKÖDÉSÉNEK SZEMPONTJAIÁRÓL, KONJONTO MUNKAFÜGYELMÉT TITKOS MEGTÉVEZÉSÉRE, ÉGŐZÉSRE LE. MELY MUNKAFÜGYELMOKAT KIÁVÁJA ELÉGEZNI, ÉS OLVASSA EL A HOZZÁKAP. KAPCSOLÓDÓ RENDSZERT, ÉS TERMEKELŐRŐSOKAT, VALASSZA KI A MEGFELŐLŐ RENDSZERT ÉS ÜGYELJEN A MEGFELŐLŐ INTERVALLUMOKRA ÉS MEG EGY HARC. NŐS TÍPP. KEZDJE A TISZTÍTÁSI ÉS CSISZOLÁSI MUNKÁKKAL. MINDEZEN FÉLŐLÉTKÉZELÉSI MUNKÁVAL VÉGÉZNIE KELL, MIELŐTT MEGKEZDI A FÉLŐSÉSI FOLYAM. ATOT.





wilckens®

Yachtline

VÍZ ALATTI TERÜLET, EGYKOMPONENSŰ TERMÉKEK (FELÜLETKEZÉLES BEFEJÉZÉSE UTÁN)

1. RENDSZER

Felépítési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Emelhető kádasság m ² /l	Alkalmazási módja	Felhasználási területi hőmérséklet Külső hőmérséklet	Szárazítás idő 20 °C és 80% os relat. Páratartalom esetén	Árnyék- helyiség			Higiénizációs körülmények	Ajánlott rétegszám hajóépítő anyagokra, valamint a hajón található egyéb anyagokra			
							Érdő	Min. óra	Max. nap		Üvegpadló mennyiség	Tábla	Acél	Horganyzott acél, rozsdamentes acél, tengervízálló aluminium, színeztem
1	CR Universal alapozó	11,5	E/H/ASZ/LSZ	5-30	1	6	16	90	1K	2-6**	4-5*	2-6*		
2	Alagató	10	E/H/ASZ/LSZ	5-30	2	5	12	180	1K	2	2	2		

* AIRLESS SZÓRÁSSAL, DUPLA RÉTEGVASTAGSÁG LEHETŐSÉGE, IGY CSAK 2-3 RÉTEG SZÜKSÉGES.
 ** 1 RÉTEG TAPADÁSI RÉTEGKÉNT SZOLGÁL, 5 RÉTEG ÖZMÖZS ELKERÜLÉSÉRE (VÍZ ALATTI KONZERVÁLÁS)
 E=ECSET LSZ=LEGSZÓRÁS H=HÉNGER ASZ=AIRLESS-SZÓRÁS

VÍZ ALATTI TERÜLET, KÉT-KOMPONENSŰ TERMÉKEK (FELÜLETKEZÉLES BEFEJÉZÉSE UTÁN)

2. RENDSZER

Felépítési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Emelvényi kádasság m ² /l	Alkalmazási módja	Felhasználási területi hőmérséklet	Erősszáraz óra	Szükséges idő 20 °C és 80% -os rel. Páratartalom esetén			Állat- hétszög	Ajánlott rétegszám hajóépítő anyagokra, valamint a hajón található egyéb anyagokra
							És elől	Min. óra	Max. nap		
							Higiénizációs körülmények				

* AIRLESS SZÓRÁSSAL, DUPLA RÉTEGVASTAGSÁG LEHETŐSÉGE, IGY CSAK 2-3 RÉTEG SZÜKSÉGES.
 ** 1 RÉTEG TAPADÁSI RÉTEGKÉNT SZOLGÁL, 5 RÉTEG ÖZMÖZS ELKERÜLÉSÉRE (VÍZ ALATTI KONZERVÁLÁS)
 E=ECSET LSZ=LEGSZÓRÁS H=HÉNGER ASZ=AIRLESS-SZÓRÁS

VÍZ ALATTI FELETTI, EGYKOMPONENSŰ TERMÉKEK (FELÜLETKEZÉLES MEGTÖRTÉNT)

3. RENDSZER

A termék felépítési sorrendje a felépítési technika és a felépítési technika megnevezésénél													
Felépítési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Emeljeletti kádasság m ² /l	Alkalmazási módja	Felhasználási területi hőmérséklet	Erősszáraz óra				Higiénizációs körülmények	Ajánlott rétegszám hajóépítő anyagokra, valamint a hajón található egyéb anyagokra		
						Érdő	Min. óra	Max. nap	Üveglásztás minőség		Típus	Acél	Horganyzott acél, rozsdamentes acél, tengervízálló alumínium, színesfém
1	CR Universalgrund	11,5	E/H/ASZ/LSZ	5-30	1	6	16	90	1K	2		2	
2	Yacht előlakk	11	E/H/ASZ/LSZ	5-30	1	5	16	90	1K	1	1-2	1	
3	Super yachtlakk	10	E/H/ASZ/LSZ	5-30	3	10	16	90	1K	1-2	2-3	1-2	1-2

VÍZ FELETTI TERÜLET, KÉT-KOMPONENSŰ TERMÉKEK (FELÜLETKEZÉLES MEGTÖRTÉNT)

4. RENDSZER

Hőszigetelő rendszer kialakításának követelményei													
Felépítési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Emeljeletti kádasság m ² /l	Alkalmazási módja	Felhasználási területi hőmérséklet	Erősszáraz óra	Érdő	Min. óra	Max. nap	Higiénizációs körülmények	Ajánlott rétegszám hajóépítő anyagokra, valamint a hajón található egyéb anyagokra		
											Düvelszás mélység	Tábla	Acél
1	Epoxid Primer	9:1	16	E/H/ASZ/LSZ	10-30	2	5	16	7	2K	2-3	2-3	2-3
2	DD-Hartlakk színes	5:1	10,5	E/LSZ	10-25	1	4	8	2	2K	1-2	2-3	1-2

FAVEDELEM VÍZ FELETTI TERÜLET, SZÍNTELEN/NATÚR (FELÜLETKEZÉLES BEFEJÉZÉSE UTÁN)

5. RENDSZER

Felépítési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Emeljeletti kádasság m ² /l	Alkalmazási módja	Felhasználási területi hőmérséklet	Erősszáraz óra	Érdő	Min. óra	Max. nap	Higiénizációs körülmények	Ajánlott rétegszám hajóépítő anyagokra, valamint a hajón található egyéb anyagokra		
1	Yachtlakk*	10,5	E/ASZ/LSZ	10-30	3	16	24	90	1K	5*	5*	5*	
2	Alternatív az 1. felületre DD-Hartlakk színesen	3:1	12,5	E/ASZ/LSZ	10-30	1	4	8	2	2K	5*	5*	5*

* 1 RÉTEG 30%-40%-OS HIGÍTÁSSAL
 2 RÉTEG 10%-20%-OS HIGÍTÁSSAL, MINDEK RÉTEG UTÁN FINOMCSISZOLÁST VÉGEZNI
 E=ECSET LSZ=LEGSZÓRÁS H=HÉNGER ASZ=AIRLESS-SZÓRÁS

6. RENDSZER

FAVEDELEM TÖMÖRFÁRA MINT PL. TÖLGY, TÍK VAGY MAHAGONI, VÍZ ALATTI TERÜLETRE (FELÜLETKEZÉLES MEGTÖRTÉNT)

Felépítési sorrend	Termék	Súly szerinti keverési arány	Emeljeletti kádasság m ² /l	Alkalmazási módja	Felhasználási területi hőmérséklet	Erősszáraz óra	Érdő	Min. óra	Max. nap	Higiénizációs körülmények	Megjegyzés
1	2K hígító		10	E	5-30					szárazs után	A la felületet előkezelni, megszárazni
2	DD-Hartlakk színesen 30%-os 2-komponensű hígítással	3:1	9	E/ASZ/LSZ	10-30	1	4	8	2	2K	1 vékony pöröszerű réteget felhordani
3	CR Universal alapozó	11	E/H/ASZ/LSZ	5-30	1	6	16	90	1K		4-5 réteg
4	Alagató dörpölözés	10	E/H/ASZ/LSZ	5-30	2	5	12	180	1K		2 réteg

E=ECSET LSZ=LEGSZÓRÁS H=HÉNGER ASZ=AIRLESS-SZÓRÁS



wilckens®

Yachtline



WILCKENS EPOXID-FEINSPACHTEL

Kétkomponens epoxi glett, oldószermentes, vízálló. Ozmózis és egyéb sérülések javítására szolgál. Használható víz alatt és felett üvegszálas műanyag, epoxid laminálású, acél és fa felületekre. Könnyű felvinni, kiválóan csiszolható.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szürke	14571000 050	6	300ml



WILCKENS EGYKOMPONENSŰ HIGÍTÓ

Speciális hígító a megfelelő felhordási konzisztencia beállítására, valamint az egykomponensű termékek felkenéséhez használt eszközök tisztítására.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szintelen	14500100 060	4	1 liter



WILCKENS KÉTKOMPONENSŰ EPOXI HIGÍTÓ

Speciális hígító a megfelelő felhordási konzisztencia beállítására, valamint az oldószer tartalmazó, kétkomponensű termékek felkenéséhez használt eszközök tisztítására. Alkalmas még az oldószermentes kétkomponensű festékekhez használt eszközök tisztítására, valamint egyéb trópusi keményfák felületének tisztítására.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szintelen	14500300 060	4	1 liter





wilckens®

Yachtline



WILCKENS YACHT-ALGAGÁTÓ



Önmentes, környezetkímélő, co-polymer bázisú algagátló szer. A modern réztövezetű hatóanyagokkal kezelt felületek biztos védelmet nyújtanak az algák növekedése ellen, valamint dörzsmentes és sima felületet biztosítanak. Mindenfajta vízben és anyagra használható. Már a vízre bocsátás előtt 6 hónappal is felkenhető. Újrakenés előtt nem szükséges lecsiszolni a régi réteget.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Vörösbarna	14530000 050	6	750ml
Kék	14551000 050	6	750ml
Fehér	14591200 050	6	750ml
Feketés barna	14590500 050	6	750ml

WILCKENS EPOXI-GYANTA



Oldószermentes, átlátszó, telítetlen, kétkomponensű gyan, magas áthatóképességgel, ami már vékony rétegben is ragadásmentesen keményedik. Széles körben alkalmazható, úgy mint laminálás (pl. szóródeszka és csónaképítés), felső laminálás (pl. üvegálas, fa és fém hajótestek és hajógerinc), újlaminálás (pl. szerelvények és ragasztáshoz fa-, fémszerkezetek és üvegálasanyag). Faszervezetek poraszóró kitöltése lépcsős munkafolyamatban. Az Epoxi-gyanta ugyanakkora felületi keménységgel elasztikus keményedik ki. A külső felületeken minden látható felületet DD-karcálló lakkal kell ellátni.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szintelen	14500500 050	4	750ml

WILCKENS EPOXID-LEICHTSPACHTEL



Kétkomponensű epoxi glett, oldószermentes, vízálló. Özmósis és egyéb sérülések javítására szolgál. Használható víz alatt és felett üvegálas anyag, epoxid laminálás, acél és fa felületekre. Könnyű felvinni, kiválóan csiszolható.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Bézs	14510000 050	6	300ml



WILCKENS TEAK – SEALER

Szervetlen pigmenteket tartalmazó, vízálló alkidot tartalmazó UV-szűrős gyantaolaj, mely minden tika fedélézetet tulajdonosa büszkeségé tesz. Használata után, mintha frissen fényezték volna a fedélézetet, a tika természetes színe tökéletesen érvényesülni fog. Az időjárastól, illetve a felhasznált mennyiségtől függően már 1-3 óra múlva rá lehet lépni. Nem képez újabb réteget, ezáltal megőrzi a fa természetes szerkezetét. Kiválóan alkalmas tikkából és egyéb kemény trópusi fából készült kerti-és hajóútortok ápolására.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerelés:
Szintelen	14800300 050	6	750ml



WILCKENS TEAK-CLEANER

Ezzel a termékkel az erősen szennyezett, régi, elszürkült tika fedélézet egyszerűen és könnyen tisztítható.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerelés:
	14800100 060	6	1 liter



WILCKENS TEAK-REFRESHNER

A Teak-cleanerrel történő alapos tisztítás után még nedves állapotban kell felvinni a felületre. Segít visszanyerni a tika eredeti, természetes színét.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerelés:
	14800200 060	6	1 liter





wilckens®

Yachtline



WILCKENS YACHT-SZÍNTLEN LAKK

Kiváló minőségű szintelen lakk, jól felhordható, magastényű, vízálló. Jó fényességtartás. Alkalmas fa csónakok és yachtok vízben lévő és víz feletti részeinek külsőleg történő kezelésére. A régi festés az újra kenés előtt simára csiszolando.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szintelen	14500000 050	6	750ml



WILCKENS DD-SZÍNTLEN ÉS SZÍNES KARCÁLLÓ LAKK

Kiváló minőségű, kétkomponensű PUR-lakk poliészter, fa, acél és alumínium yachtok és csónakok víz feletti és alatti részeinek kezelésére. Kikeményedés után magas fényű, természetes színű, elasztikus műanyag réteget képez, rendkívül karcálló: tehát egy hosszú élettartamú, dekoratív és kiválóan védő réteg. Intenzív fényvédő hatású, így megóvjaa az eszközt a megsárgulástól.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szintelen	14700000 050	4	750ml
RAL 1014	14711400 050	4	750ml
RAL 3000	14730000 050	4	750ml
RAL 5010	14751000 050	4	750ml
RAL 6005	14760500 050	4	750ml
RAL 9005	14790500 050	4	750ml
RAL 9010	14791000 050	4	750ml



WILCKENS SUPER-YACHT LAKK

Jó tapadású, könnyen felhordható, „krétásodás” álló, magastényű műgyanta festék. Vízálló, jó fedőképeség és színtartás. Alkalmas fa és fém csónakok és yachtok vízben lévő és víz feletti részeinek külső-belső kezelésére. A régi festés az újra kenés előtt simára csiszolando.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
RAL 3000	14630000 050	6	750ml
RAL 5010	14651000 050	6	750ml
RAL 6005	14660500 050	6	750ml
RAL 7001	14670100 050	6	750ml
RAL 8011	14681100 050	6	750ml
RAL 9005	14690500 050	6	750ml
RAL 9010	14691000 050	6	750ml



WILCKENS EPOXID PRIMER

Kétkomponensű korrózió gátló bevonat alumínium-, acél-, fa- és poliszterjachtokhoz és -csónakokhoz. Alkalmas víz feletti és alatti részek festésére. Megakadályozza az acél rozsdásodását és megelőzi a poliszter felület ozmózisát.

Poliszter bevonatú, és fa felületekre védőréteggént is alkalmazható. Bevonható minden típusú alagatólával, DD-karcálló lakkal és egyéb kétkomponensű termékekkel.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szürke	14590200 050	4	750ml



WILCKENS CR UNIVERSAL ALAPOZÓ

Egykomponensű klórcausuk bázisú korróziógátló alapozó, Üvegcsalas, acél-, fa- és alumíniumjachtok és -csónakok víz feletti és alatti részeire. Mindenfajta műgyantával és alagatólával átkénhető.

A víz alatti részekben ismeretlen szubsztrátokkal történő megmunkálás esetén egy réteg CR Universal alapozó védőréteggént szolgál.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Szürke	14570100 050	6	750ml



WILCKENS YACHT-ALAPOZÓ LAKK

Kiváló minőségű, nagyon jó tapadású műgyanta festék. Mivel jól felkenhető és könnyen csiszolható, így a Super-Yachtokkal tökéletes lesz lakkozás. Ideális csónakok és yachtok víz feletti részeinek külső-belső kezelésére.

Szín:	Cikkszám:	db/karton:	Kiszerezés:
Fehér	14591000 050	6	750ml

